



MARTIMAC
MINERÍA & CONSTRUCCIÓN



AHOYADOR/AUGER/BARRENO PARA MINI EXCAVADORAS - RETRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidad	X2500
Presión aceite	bar	70 - 240
Torque	Nm	830 - 2847
Caudal aceite	lpm	27 - 65
Velocidad	rpm	36 - 87
Largo	mm	585
Ancho	mm	200
Peso	kg	48
Diámetro broca	mm	100 - 500
Peso equipo portador	ton	1.5 - 3



Motor
Ahooyador



Broca

*Motor y brocas se venden por separado según necesidad del cliente.

Martimac S.A.

Los Canteros 8780, La Reina - Santiago

Tel.: 2 2273 2006 - info@martimac.cl




MARTIMAC
MINERÍA & CONSTRUCCIÓN



BROCA (S4)

PARA TIPO DE TERRENO: DURO Y ROCOSO

Tipo de toma: Hexagonal



**DIENTES DE
DESGASTE**



**PUNTA CENTRAL DE
DESGASTE**

Material de elementos de desgaste: Tungsteno

Martimac S.A.

Los Canteros 8780, La Reina - Santiago

Tel.: 2 2273 2006 - info@martimac.cl

GUIA DE DIÁMETROS Y LARGOS X2500

A modo de recomendación de fábrica, les indicamos los diámetros de broca según la profundidad requerida.

Diámetro (mm)	Profundidad (metros)
100	2.1
150	2.1
200	2.1
225	2.1
250	2.1
300	2.1
350	1.9
400	1.5
450	1.4
500	1.3



Martimac S.A.

Los Canteros 8780, La Reina - Santiago

Tel.: 2 2273 2006 - info@martimac.cl