

FICHA TÉCNICA

Ahoyador Barreno 8000 MAX

Alto torque y amplio rango de diámetros para perforación en terrenos exigentes. Compatible con retroexcavadoras y minicavadoras de 4,5 a 8 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE



Alto torque, hasta 8.152 Nm, para perforar en terrenos duros y compactados sin perder rendimiento.



Amplio rango de diámetros, brocas desde 150 mm hasta 1.200 mm para cualquier tipo de hoyo.



Brocas con punta de tungsteno, mayor durabilidad y resistencia al desgaste en terreno duro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — 8000 MAX

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Torque	2.717 - 8.152 Nm	Largo	780 mm
Presión de aceite	80 - 260 bar	Ancho	269 mm
Caudal de aceite	70 - 150 lpm	Peso	116 kg
Velocidad	33 - 70 rpm	Diámetro de broca	150 - 1.200 mm

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

Peso equipo portador	4,5 - 8 ton
----------------------	-------------

COMPATIBILIDAD

Retroexcavadora

Minicavadora 4,5-8 ton

Placa top mounting

Placa minicargador

Horquilla

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl

Componentes

SISTEMA DE ACOPLE, MOTOR Y BROCAS DEL AHOYADOR 8000 MAX

PLACA DE ACOPLE EQUIPO PORTADOR



Horquilla



Top mounting



Placa minicargador

MOTOR AHOYADOR Y BROCA



Motor ahoyador



Broca

BROCAS CON PUNTA DE TUNGSTENO



Consulta disponibilidad de placas de acople y diámetro de broca según tu equipo portador y tipo de trabajo.

Guía de diámetros

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN SEGÚN DIÁMETRO Y TIPO DE TERRENO

DIÁMETRO (MM)	PROFUNDIDAD MÁX. — TERRENO MEDIO (MTS)	PROFUNDIDAD MÁX. — TERRENO DURO (MTS)
300	5,4	4,9
400	5,4	4,9
500	4,5	4,1
600	4,5	4,1
800	3,6	3,2
900	3,2	2,9

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl

Valores referenciales del fabricante. La profundidad real puede variar según condiciones específicas del terreno.