


FICHA TÉCNICA

Martillo Hidráulico MTM-160

Rompe roca y hormigón de gran volumen. Alta frecuencia de impacto, compatible con excavadoras de 16 a 22 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE



Alta frecuencia de impacto, hasta 700 bpm, para fracturar roca dura y hormigón armado.



Compatible con excavadoras de 16 a 22 toneladas, ideal para obras de mayor exigencia.



Diseño robusto para trabajo continuo en obras de gran escala y minería.



EN FAENA

El MTM-160 montado en excavadora, listo para trabajos de demolición y fractura de roca de gran volumen en obra civil y minería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MTM-160

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de ajuste	210 bar	Peso operativo	1.460 kg
Presión de trabajo	150 - 170 bar	Peso portador aplicable	16 - 22 ton
Rango caudal de aceite	90 - 120 L/min	Diámetro de cuña	125 mm
Frecuencia de impacto	450 - 700 bpm	Nivel de ruido	88 dB

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

APLICACIONES

Demolición de hormigón armado

Fractura de roca

Minería y canteras

Movimiento de tierra en terreno duro

Obra civil de gran escala

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl