

## FICHA TÉCNICA

### Martillo Hidráulico MTM-40T

Alta frecuencia de impacto para roca y trabajos urbanos. Compatible con minicargadores de alto flujo y retroexcavadoras.



## BENEFICIOS CLAVE



**Alta frecuencia de impacto,** hasta 900 gpm, para fracturar roca y hormigón con rapidez.



**Doble compatibilidad:** minicargadores de alto flujo para trabajar en roca, o retroexcavadoras para trabajos urbanos.



**Bajo nivel de ruido** (89 dB), ideal para trabajar en zonas urbanas y pobladas.



MTM-40T montado en retroexcavadora, listo para trabajo en obra

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MTM-40T

### RENDIMIENTO HIDRÁULICO

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Presión de ajuste      | 160 bar       |
| Presión de trabajo     | 110 - 140 bar |
| Rango caudal de aceite | 40 - 70 lpm   |
| Frecuencia de impacto  | 500 - 900 gpm |

### DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Peso operativo       | 298 kg    |
| Peso equipo portador | 4 - 7 ton |
| Diámetro de cuña     | 68 mm     |
| Nivel de ruido       | 89 dB     |

## COMPATIBILIDAD

Minicargador de alto flujo

Retroexcavadora

Trabajos en roca

Demolición urbana

Origen: Corea del Sur

### ¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: [arriendo@rentalcat.cl](mailto:arriendo@rentalcat.cl)

Web: [rentalcat.cl](http://rentalcat.cl)