

FICHA TÉCNICA

Ahoyador Hidráulico 10000 MAX

Perforación de hoyos para postes, cercos y fundaciones livianas. Diámetro de broca de 500 a 900 mm, compatible con excavadoras de 8 a 15 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE



Torque de hasta 10.662 Nm, para perforar en terrenos medios a duros sin forzar la máquina.



Compatible con excavadoras de 8 a 15 toneladas, ideal para faenas de tamaño medio.



Broca de 500 a 900 mm, con profundidad de perforación de hasta 6,5 metros según el terreno.



Ahoyador 10000 MAX montado en excavadora, en faena



Perforación para fundaciones en obra residencial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — 10000 MAX

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de aceite	80 - 260 bar	Peso del equipo	162 kg
Caudal de aceite	70 - 150 L/min	Peso portador aplicable	8 - 15 ton
Torque	3.281 - 10.662 Nm	Diámetro de broca	500 - 900 mm
Velocidad de rotación	27 - 58 rpm	Largo x ancho	883 x 290 mm

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

Guía de diámetros — profundidad máxima de perforación

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	TERRENO SUAVE	TERRENO MEDIO	TERRENO DURO
500 mm	6,5 m	5,9 m	5,3 m
600 mm	6,5 m	5,9 m	5,3 m
800 mm	5,5 m	5,0 m	4,5 m
900 mm	5,0 m	5,0 m	4,1 m

APLICACIONES

Hoyos para postes y cercos

Fundaciones livianas y medianas

Instalación de paneles fotovoltaicos

Obra residencial

Trabajos agrícolas y forestales

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl