

FICHA TÉCNICA

Ahoyador Hidráulico 25000 MAX

Perforación de hoyos y pozos para fundaciones, postes y cercos. Diámetro de broca desde 150 mm hasta 1.500 mm, compatible con excavadoras de 12 a 22 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE



Alto torque (16.503 - 24.755 Nm), para perforar sin esfuerzo en terrenos duros y compactos.



Compatible con excavadoras de 12 a 22 toneladas, para obras de distinta escala.



Rango de broca de 150 a 1.500 mm, desde hoyos para postes hasta fundaciones de gran diámetro.



Ahoyador 25000 MAX montado en excavadora, en faena de perforación y extracción de terreno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — 25000 MAX

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de aceite	160 - 240 bar	Peso del equipo	269 kg
Caudal de aceite	80 - 170 L/min	Peso portador aplicable	12 - 22 ton
Torque	16.503 - 24.755 Nm	Diámetro de broca	150 - 1.500 mm
Velocidad de rotación	12 - 26 rpm	Largo x ancho	1.130 x 345 mm

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

APLICACIONES

Hoyos para postes y cercos

Fundaciones y pilotes

Instalación de paneles fotovoltaicos

Obra civil

Trabajos agrícolas y forestales

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl