

FICHA TÉCNICA

Garra Hidráulica Chatarrera para Excavadoras 20-30 Ton

Manipulación y carga de chatarra y escombros para plantas de reciclaje y desguaces industriales. 5 años con giro de 360°, compatible con excavadoras de 18 a 30 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE



Alta capacidad de carga (1,0 m³ / 2.100 kg operativo), para mover grandes volúmenes de material por ciclo.



Giro continuo de 360° y 5 años, para tomar y orientar la carga sin reposicionar la excavadora.



Compatible con excavadoras de 18 a 30 toneladas, disponible en versión tipo Link o tipo Péndulo.



Versión tipo Link, montada en excavadora



Versión tipo Péndulo, montada en excavadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — JKROG200

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de trabajo	280 bar
Flujo hidráulico	220 L/min
Flujo de rotación	30 - 40 L/min
Velocidad de rotación	6 - 10 rpm

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

Peso operativo	2.100 kg
Peso portador aplicable	18 - 30 ton
Capacidad	1,0 m³
Dimensiones (A x B x C)	1.870 x 1.534 x 2.050 mm

APLICACIONES

Plantas de reciclaje

Desguace industrial

Manejo de chatarra

Carga y clasificación de escombros

Patios de acopio

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl